
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA

CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA
VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

TIPO: 130H

Accessori
SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT
BREAK TANK
POMPA AUMENTO PRESSIONE
DVGW
ADDOLCITORE ACQUA
DOSATORE DETERSIVO
POMPA DI SCARICO

Catalogo Ricambi



S/N: Valido da:06/2009 Rev.: 5.0

COME USARE QUESTO CATALOGO / HOW TO USE THIS CATALOG / UTILISATION CATALOGUE

Parti di ricambio **Spare Parts** **Catalogues piéces** **Plezas de recambis** **Ersatzteile**

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctemente les piècces detachees

Les commandes doivent êetre passéees en indiquant:

1) le numero de code des piècces déctachéees suivi de leur description quantitè dèsirèee;

2) le code alphanumèrique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:


1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El codigo alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

ESEMPIO
EXAMPLE
EXSEMPLE
BEISPIEL



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali. **Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.**

Attenzione

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aquirente.

Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression.En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sècurité, la garantie, la fiabilité et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. **Pour quelque rèfèrence on demande un minimum de pièces par commande**

Attention

Ce manuel doit être considèrè comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriètè,doit toujours être remis au nouveau propriètaire.

Note

The information contained herein is valid at the time of going to print.The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. **For some codes a minimum quantity for order is required.**

Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.


Hinweis


Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.


Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie,die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. **Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.**

Achtung


Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.



Code DW 009M.0001
Model DESCRIPTION
S/N DW A 1000001 Type .....
CL/Part
400V 3N 50HZ 8A
3500W 500W
16A
IPX3
Pressione Dinamica alimentazione idrica 200-500 kPa
Pression dynamique arriveè d'eau
Dynamic pressure water supply
Dynamischer Druck asserreinlauf
TECHICAL SPECIFICATION
MADE IN ITALY
Pressione dinamica vapore saturo
Pression dynamique vapeur satueèè
Dymanischer Druck gesattigter Dampf
Pression Dinamica Vapor Saturado
Temperatura massima acqua in ingresso 60°C
Temperature max eau a l'entre
Maximale Temperatur Wasseranschlù
Maximum Water temperature in-feeding
Model
S/N



CODE DW999 XX YYYY
FAMIGLIA PRODOTTO
FAMILY PRODUCT
FAMILLE DU PRODUIT
FAMILIA PRODUCTO
FAMILIE DES PRODUKTES
CODICE MODELLO
CODE MODEL
CODE ARTICLE
CODIGO MODELO
KODE VON MODELL
CODE DW 009M
FAMIGLIA PRODOTTO
FAMILY PRODUCT
FAMILLE DU PRODUIT
FAMILIA PRODUCTO
FAMILIE DES PRODUKTES
CODE DW 009M . 0001
FAMIGLIA PRODOTTO
FAMILY PRODUCT
FAMILLE DU PRODUIT
FAMILIA PRODUCTO
FAMILIE DES PRODUKTES
CODICE MODELLO
CODE MODEL
CODE ARTICLE
CODIGO MODELO
KODE VON MODELL


S/N DW A 1015770
ANNO
YEAR
ANNÉE
AN“O
JAHR
A=2006 - 2007
B=2007 - 2008
C=2008 - 2009
D= .... - ....
NUMERO DI SERIE
SERIAL NUMBER
NUMÉRO DI SÉRIE
NUMERO DI SERIE
SERIENNUMMER

POSIZIONE MATRICOLA / LOCATION OF SERIAL NUMBER / EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE







1. Parti di ricambio

Particolari gruppo carrozzeria 9

Pannellature di chiusura..... 11

Sistema di sollevamento capotta LIFT15

Pannello comandi 19

Componenti elettrici di controllo 21

Gruppo elettrovalvole 23

Gruppo elettrovalvole 25

Break Tank 27

Pompa aumento pressione 29

Pompa aumento pressione 31

DVGW 33

Gruppo addolcitore acqua..... 35

Gruppo dosatore brillantante 37

Gruppo dosatore brillantante 39

Gruppo boiler 41

Derivazione 3 vie..... 43

Gruppo pompa lavaggio 45

Gruppo dosatore detersivo 47

Gruppo pompa scarico..... 49

Gruppo pressostato con gabbia d'aria 51

Gruppo torrette con girelli 53

Gruppo torrette con girelli 55


1.1 Codici di voltaggio

Volt	Codice di voltaggio
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Codici dei prodotti

Codici del prodotto	Nome completto
Codici dei modelli	
i	CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA
em	VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA
Codici dei tipi	
130H	130H
Codici degli accessori	
lift	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT
bt	BREAK TANK
bp	POMPA AUMENTO PRESSIONE
dvgw	DVGW
ws	ADDOLCITORE ACQUA
dd	DOSATORE DETERSIVO
dp	POMPA DI SCARICO

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo carrozzeria							
30300	10600923		-				Spondina cesto
30305	11600001		-				Supporto cesto
30310	11600906		-				Filtro con foro
30315	11600907		-				Filtro
30320	500616		-				Filtro aspirazione
30325	11600102		-				Troppopieno
30330	13021		-				Guarnizione DEM 40
30335	500615		-				Ghiera con innesto filtro
30340	11600018		-				Perno sostegno portacesti M6
30345	15116		-				Piedino
30350	15065/A		-				Fissacavo con viti
30355	13324		-				Passacavo Ø46mm
30360	11600300		-				Assieme base
30360	11600306		-				Assieme base (depurata)
30365	11600055		-				Boccola guida destra/sinistra
30375	13015		-				Guarnizione 6225 OR 160 NBR
30380	15047/A		-				Resistenza 2,7KW
30380	15047/D		-				Resistenza 2,7KW 440V (versione “Marina”)
30385	11600630		-				Pannello posteriore
30390	70305		-				Finecorsa a pulsante
30395	11600620		-				Montante destro
30400	11600621		-				Montante sinistro
30405	500605		-				Pozzetto con scarico laterale destro
30410	80208		-				Guarnizione 95x75x3
30415	11600058		-				Anello di passaggio corda di sicurezza
30420	11600059		-				Assieme Staffa gancio di sicurezza
30425	10700		-				Molla
30435	11600057/A		-				Corda sistema di sicurezza


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pannellature di chiusura							
150	11600913		-				Spoiler
155	11600910		-				Maniglione
160	89919		-				Ruota per cesto
165	11214		-				Vite
170	11600015		-				Distanziali per rulli
175	11600014		-				Rullo per tirante
180	11718		-				Dado autobloccante M8 inox
185	11600902		-				Capotta
190	11600013		-				Tirante unione maniglione/leve
195	11823		-				Seeger Ø10 inox
200	11600038		-				Boccola per molla
205	10800010		-				Cuscinetto per leve sollevamento 6002 2RS
210	11600026		-				Leva destra
215	11600027		-				Leva sinistra
220	11600036		-				Camma movimento capotta
225	11110		-				Vite inox M8x35 TE
230	13301		-				Guarnizione Ø 14x8x1,5
235	70302		-				Molla posteriore
240	10800210		-				Vite tirante con gancio
245	11600616		-				Pannello sottoporta
250	11600028		-				Pattino destro scorrimento capotta
255	11600029		-				Pattino sinistro scorrimento capotta
260	11600625		-				Omega supporto leve cappotta
265	11134		-				Vite inox M10x35
270	11192		-				Rondella grower M10 inox
275	11719		-				Dado M10 inox
280	10800115		-				Perno asta sollevamento
285	76251		-				Distanziale


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Parti di ricambio




ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pannellature di chiusura							
290	11121		-				Vite M4x10 TCB inox

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


02_301_e
2715
2825
2725
2840
2700
2820
2830
2845
2760
2850
2770
2765
2750
2790
2755
2795
2730
2855
2735
2800
2740
2835
2810
2785
2720
2815
2705
2775
2710
2805
2780
2725
2860


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Sistema di sollevamento capotta LIFT							
2700	10700		-		lift		Molla porta
2705	11166		-		lift		Vite
2710	11177		-		lift		Rondella piana
2715	11215		-		lift		Vite
2720	11617		-		lift		Rondella
2725	11718		-		lift		Dado autobloccante M8 inox
2730	11720		-		lift		Dado M16 inox
2735	12005		-		lift		Portagomma
2740	12012		-		lift		Gomito M/F 1/4
2750	12013		-		lift		Portagomma
2755	12034		-		lift		Nipple di riduzione
2760	13305		-		lift		Guarnizione gomito scarico 44x32x3
2765	15738		-		lift		Omega riparo foro
2770	15745		-		lift		Serbatoio per pistone lift
2775	50569		-		lift		Scheda Elettronica senza Chip
2780	50559		-		lift		Timer elettronico optional scheda Exp-Ps
2785	3002069		-		lift		Sejer inox
2790	3002140		-		lift		Rubinetto FF 1/2
2795	10221311		-		lift		Portagomma
2800	11600042		-		lift		Pistone idraulico G-12
2805	11600043		-		lift		Flangia snodo sferico per pistone
2810	11600044		-		lift		Distanziale per flangia a snodo
2815	11600045		-		lift		Perno di attacco pistone per flangia
2820	11600046		-		lift		Tirante maniglione leve G-12 lift
2825	11600047		-		lift		Rullo rinforzato G-12
2830	11600049		-		lift		Distanziale per attacco molle
2835	11600053		-		lift		Kit guarnizioni per pistone idraulico
2840	11600917		-		lift		Braccio sollevamento G-12

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


02_301_e
2715
2825
2725
2840
2700
2820
2830
2845
2760
2850
2770
2750
2790
2755
2795
2765
2730
2855
2735
2800
2740
2835
2810
2785
2720
2815
2705
2775
2710
2805
2780
2725
2860


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Sistema di sollevamento capotta LIFT							
2845	10706/A		-		lift		Pressostato 47-27
2850	11701/A		-		lift		Dado inox
2855	15100/D		-		lift		Pompa aumento pressione 220-240V 50Hz
2860	50562		-		lift		Sonda termostato


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA


130H=130H


lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO


A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



03_044_e
43305
43300
43295
43285
43280
43275
43310
43320
43315
43200
1
2



43250
43245
43260
43290
START
43220


43250
43246
43260
43290
43235


43265
43250
43245
43290
43270
43230


43250
43245
43260
43290
43210


43250
43245
43270
43290
43215


43250
43245
43255
43290
43225


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pannello comandi							
43200	76011		-	em			Pannello comandi
43210	89343		-	em			Tasto pompa scarico
43215	89342		-	em			Tasto selettore tempi
43220	89341		-	em			Tasto start (optional)
43225	89348		-	em			Tasto cieco
43230	89340		-	em	ws		Tasto ON-OFF
43235	89345		-	em			Tasto depurazione
43245	86001		-	em			Supporto tasto
43245	86002		-	em			Supporto tasto temperatura
43246	86003		-	em			Supporto tasto ciclo
43250	15826		-	em			Lampada
43255	15844		-	em			Supporto tasto
43260	15813		-	em			Pulsante unipolare 16A
43265	15812		-	em			Interruttore 16A
43270	15811		-	em			Deviatore bipolare 16A
43270	15811/A		-	em			Pulsante deviatore bipolare 16A
43275	10500011		-	em			Termometro
43280	89306		-	em			Supporto termometro doppio
43285	89331		-	em			Guarnizione OR
43290	86006		-	em			Guarnizione OR
43295	89322		-	em			Supporto per fermo selettore
43300	89323		-	em			Contrasto per viti
43305	10300208		-	em			Selettore tempi
43310	89332		-	em			Guarnizione OR
43315	89321		-	em			Manopola selettore
43320	89349		-	em			Supporto per selettore


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA


130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


29760
29765
29770
29770


29716


29755
29715
29715
29705
29720
29700
29750
29745
29740
29730
29730
29710
29725

04_025ae

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettrici di controllo							
29700	11600955		-	em			Pannello portacomponenti
29705	15149		-	em			Filtro antidisturbo
29710	560301		-	em	lift		Relè 230V 50/60Hz
29710	560302		-	em	ws		Relè 230V 50/60Hz
29715	10707/1		-	em			Termostato 0-90°C
29716	15553		-	em			Termostato sicurezza “EGO” 110°C (versione “Marina”)
29720	2000430		-	em			Termostato sicurezza 90/110°C 1500 Pdc
29725	10300392		-	em			Teleruttore 3NA/1NC - 240vAC 50Hz
29730	15086		-	em			Teleruttore 230V 50/60Hz 4C
29730	15086/B		-	em			Teleruttore 240V 50Hz
29740	10300050		-	em			Teleruttore 25A/12A
29740	10300052		-	em			Teleruttore 36A/20A - 230V 50/60HZ
29740	10300054		-	em			Teleruttore 25A/16A - 230V 50/60HZ
29745	10300401		-	em			Morsetto 6/8mm2 giallo/verde
29750	10300403		-	em			Morsetto 6mm2
29755	10300122		-	em			Timer 50/100/150"
29755	10300118		-	em			Timer 60/90/120" 220V 60Hz (versione “Marina”)


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Parti di ricambio



05_003_e

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole							
810	15098		-	i,em	ws		Elettrovalvola doppia - Ø10
810	30001001		-	i,em	lift		Elettrovalvola doppia - Ø12
820	N.C.		-	i,em	ws		Riduttore di portata


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Parti di ricambio



05_005_e


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole							
800	30001000		-	i,em			Elettrovalvola singola
820	N.C.		-	i,em			Riduttore di portata

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


28500
28515
28525
28520
28541
28530
28505
28540
28510
28535
28535

06_004pe

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Break Tank							
28500	15735		-	i,em	bt		Assieme break tank
28505	10706/A		-	i,em	bt		Pressostato 47-27
28510	15100/D		-	i,em	bt		Pompa aumento pressione 220/240V - corpo pompa in ottone
28515	15722		-	i,em	bt		Canna BT media L=920
28520	2907350		-	i,em	bt		Tubo gomma EPDM 12x20
28525	2907352		-	i,em	bt		Tubo gomma PVC WRAS
28530	14508		-	i,em	bt		Tubo gomma EPDM 4,5x9 (min. 2 mt)
28535	10221311		-	i,em	bt		Portagomma Ø 12 3/8 G
28540	540098			i,em	bt		Derivazione 3 vie D25


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

07_003_e



VERSIONE BREAK TANK / VERSIONE PLUS
BREAK TAMK VERSION / SYSTEM PLUS VERSION
VERSION BREAK TANK / VERSION SISTEME PLUS

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa aumento pressione							
7500	15100/DO		-	i,em	bp		Pompa aumento pressione 220/240V - corpo pompa in plastica
7510	10702		-	i,em	bp		Condensatore 5 uF - 450V
7511	15100/S		-	i,em	bp		Tenute rotanti
7512	15100/T		-	i,em	bp		Guarnizione OR EPDM
7513	15100/U		-	i,em	bp		Girante pompa
7514	15100/V		-	i,em	bp		Chiocciola pompa


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

07_003ae



VERSIONE STANDARD / VERSIONE POMPA AUM. PRESSIONE
STANDARD VERSION / BOOSTER PUMP VERSION
VERSION STANDARD / VERSION POMPE AUGMENT. PRESSION

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa aumento pressione							
7500	15100/D		-	i,em,i	bp		Pompa aumento pressione 220/240V - corpo pompa in ottone
7505	10221311		-	i,em,i	bp		Portagomma Ø 12 3/8 G


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

08_005_e



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:DVGW							
1300	9814351		-		dvgw		Assieme DVGW
1305	11807		-		dvgw		Fascietta 12/22 (min.3pz)


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

09_001_e



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo addolcitore acqua							
1400	16066		-		ws		Addolcitore a 4 elementi
1405	16070		-		ws		Valvola di non ritorno
1410	16065		-		ws		Contenitore sale
1415	16067/A		-		ws		Guarnizione OR
1420	16067/B		-		ws		Guarnizione
1425	16067/C		-		ws		Ghiera
1430	16067/D		-		ws		Tappo
1435	16082		-		ws		Imbuto


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

10_001ae


45225
Ø 12
45233
Ø 12
45232
Ø 10
45175
45165
45160
45155
45190
45195
45200
45205
45210
45190
45185
45180
45220


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore brillantante							
45155	10705/M		-	em			Molla in acciaio inox
45160	10705/N		-	em			Disco membrana
45165	10705/O		-	em			Membrana in silicone
45175	12506		-	em			Portagomma Ø 10mm
45180	10705/G		-	em			Raccordo di aspirazione
45185	10705/C		-	em			Guarnizione OR
45190	10705/D		-	em			Valvola in silicone
45195	10705/C		-	em			Guarnizione OR
45200	10705/T		-	em			Sfera in Teflon
45205	10705/R		-	em			Raccordo in ottone
45210	10705/E		-	em			Guida valvola con OR
45215	12525		-	em			Zavorra
45220	15058		-	em			Filtrino (min. 3 pz)
45225	10799/G		-	em			Dosatore brillantante GERMAC
45232	11807		-	em			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
45233	540105		-	em			Derivazione 3 vie Ø 12-10-12mm


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz





10_004ae


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore brillantante							
4800	10805		-	i			Valvola per dosatore Tecnopro
4805	10806		-	i			Guarnizione Ø22
4810	10807		-	i			Membrana
4820	10799		-	i			Dosatore brillantante
4830	12525		-	i			Pesetto
4840	15058		-	i			Filtrino

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


11_004_e
1625
1610
1600
1615
1605
1620


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo boiler							
1600	13015		-				Guarnizione 6225 OR 160 NBR
1605	22002		-				Boiler
1610	30001010		-				Resistenza 6 kW
1610	30001011		-				Resistenza 9 kW
1610	30001011/A		-				Resistenza 12 kW
1610	30001011/C		-				Resistenza 9 kW 440VaC (versione ”Marina”)
1615	30002030		-				Coibentante boiler
1620	75205		-				Fondello Ø160
1625	75311		-				Cuffiotto per resistenza

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


30810
12_003be
30815
30820
30825
30830
30805
30800
Ø 10
Ø 12
Ø 12
30805
30805


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Derivazione 3 vie							
30800	540104		-	i			Derivazione 3 vie plastica Ø10-12-12mm
30805	11807		-	i			Fascetta 12/22
30810	76082		-	i			Rampa risciacquo
30815	13304		-	i			Guarnizione passatubo


i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


30030
30025
30020
30000
30010
30005
30010
30015


30045
30050
30005
30035
30040

13_120_e







ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pompa lavaggio							
30000	11600623		-	em			Staffa supporto pompa
30005	22037		-	em			Pompa 2 Hp 230/380/415 3Fh 50Hz
30005	22037		-	em			Pompa 1,5 Hp 440V 60Hz (versione “Marina”)
30010	11824		-	em			Fascetta 50/70
30015	11600100		-	em			Manicotto di aspirazione
30020	11600101		-	em			Manicotto di mandata rampa lavaggio
30025	11809		-	em			Fascetta 30/45
30030	11600103		-	em			Rampa di lavaggio
30035	15080		-	em			Tenute rotanti
30040	10200290		-	em			Guarnizione OR 1225
30045	22045		-	em			Girante pompa (pompa da 2Hp)
30050	10200222		-	em			Chiocciola

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA


130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


SEKO	SEKO
	
TECNOPRO	**MICRODOS**
	
GERMAC	**LANG**
	

14_004xe



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore detersivo							
5100	15985		-	i,e	dd		Dosatore detersivo Seko (nero)
5100	15985		-	i,e	dd		Dosatore detersivo Seko (blu)
5100	15985		-	i,e	dd		Dosatore detersivo Tecno Pro
5110	15058		-	i,e	dd		Filtrino (min. 3 pz)
5120	15123		-	i,e	dd		Iniettore completo inox
5135	15185		-	i,e	dd		Tubo termoplastico Seko (nero)
5136	15297/T		-	,e	dd		Tubo termoplastico Tecno Pro
5137	15297		-	,e	dd		Tubo termoplastico Seko (blu)
5140	15985		-	i,e	dd		Dosatore detersivo Germac
5145	15108/E		-	i,e	dd		Tubo termoplastico Germac
5150	15985/A			i,e	dd		Tubo termoplastico Micro Dos
5155	15985			i,e	dd		Dosatore detersivo Micro Dos
5160	15108/L			i,e	dd		Dosatore detersivo LANG

15_005_e




ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pompa scarico							
30100	440122		-		dp		Supporto pompa
30105	10702		-		dp		Condensatore 5 uF
30110	10501/A		-		dp		Pompa di scarico
30115	11806		-		dp		Fascetta 25/40
30120	10727		-		dp		Canna di scarico
30125	11809		-		dp		Fascetta 30/45
30130	18788		-		dp		Manicotto mandata

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



16_001_e


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pressostato con gabbia d'aria							
2100	88110		-				Pressostato 250-40
2105	135911		-				Assieme gabbia d'aria
2110	13301		-	i			Guarnizione
2115	11702		-	i			Dado M8 inox
2120	14508		-	i			Tubo in gomma EPDM 4,5x9 (minimo 2-mt)

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


30150
30160
30300
30175
30170
30165
30205
30200
30210
30220
30215
30225
30230
30235
30240
30250
30245
30245
30290
30240
30235
30295
30230
30225
30255
30220
30210
30265
30260
30270
30275
30280
30285
17_125_e


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
30150	13304	4025782	-	em			Guarnizione passatubo
30160	76082	4025782	-	em			Rampa risciacquo superiore
30165	13003		-	em			Guarnizione OR 112 NBR
30170	12006		-	em			Raccordo tubo risciacquo Ø10
30175	75319		-	em			Gomito risciacquo
30200	78001		-	em			Torretta inox per girante
30205	75322		-	em			Prolunga asse risciacquo superiore
30210	75317		-	em			Dado per mozzo
30215	12006/A		-	em			Dado 3/8x3,5-esagonale 19 racc. tubo Ø10
30220	10600900		-	em			Girante di lavaggio
30225	75320		-	em			Mozzo per girante
30230	10651		-	em			Asse di risciacquo
30235	10650		-	em			Girante risciacquo
30240	75918		-	em			Gruppo risciacquo inferiore/superiore
30245	10652		-	em			Vite risciacquo
30250	13316/A		-	em			Guarnizione per foro DVGW
30255	560018		-	em			Ugello di risciacquo inox
30260	560017		-	em			Tappo per tubo risciacquo
30265	11600033		-	em			Anello riduzione flusso
30270	11600007		4025334	em			Torretta inferiore
30270	11600035	4025335	-	em			Torretta inferiore
30275	11600021		-	em			Asse di risciacquo inferiore
30280	13015		-	em			Guarnizione 6225 OR 160 NBR
30285	500621		-	em			Torretta inferiore
30290	10657		-	em			Tubo risciacquo dx - ugelli inox
30295	10658		-	em			Tubo risciacquo sx - ugelli inox
30300	76081	4025782	-	em			Guarnizione passatubo 51x34x14

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


30150
30160
30300
30175
30170
30165
30200
30205
30215
30250
30220
30320
30240
30315
30245
30305
30255
30260
30255
30255
30235
30290
30310
30230
30295
30225
30220
30210
30265
30270
30275
30280
30285
17_125be


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
30150	13304		-	em			Guarnizione passatubo
30160	76082		-	em			Rampa risciacquo superiore
30165	13003		-	em			Guarnizione OR 112 NBR
30170	12006		-	em			Raccordo tubo risciacquo Ø10
30175	75319		-	em			Gomito risciacquo
30200	78001		-	em			Torretta inox per girante
30205	75322		-	em			Prolunga asse risciacquo superiore
30210	75317		-	em			Dado per mozzo
30215	12006/A		-	em			Dado 3/8x3,5-esagonale 19 racc. tubo Ø10
30220	10600900		-	em			Girante di lavaggio
30225	75320		-	em			Mozzo per girante
30230	10651		-	em			Asse di risciacquo
30235	75920/A		-	em			Girante risciacquo
30240	75920		-	em			Gruppo risciacquo inferiore/superiore
30245	10652		-	em			Vite risciacquo
30255	10371		-	em			Ugello di risciacquo aperto
30260	10372		-	em			Ugello di risciacquo chiuso
30265	11600033		-	em			Anello riduzione flusso
30270	11600035		-	em			Torretta inferiore
30275	11600021		-	em			Asse di risciacquo inferiore
30280	13015		-	em			Guarnizione 6225 OR 160 NBR
30285	500621		-	em			Torretta inferiore
30290	75920/D		-	em			Tubo risciacquo dx
30295	75920/S		-	em			Tubo risciacquo sx
30300	76081		-	em			Guarnizione passatubo 51x34x14
30305	11004		-	em			Vite TCB Ø8 4x10 spax
30310	75920/B		-	em			Anelli di tenuta per mozzo (gruppo risciacquo)
30315	13002		-	em			Guarnizione OR R6NBR (min. 10 pz)

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


30150
30160
30300
30175
30170
30165
30200
30205
30215
30250
30220
30320
30240
30315
30245
30305
30255
30260
30255
30255
30235
30290
30310
30230
30295
30225
30220
30210
30265
30270
30275
30280
30285
17_125be

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
30320	13002		-	em			Guarnizione OR R6NBR (min. 10 pz)

i=CAPOTTA A DOPPIA PARETE ISOLATA, em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA

130H=130H

lift=SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CAPOTTA LIFT, bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, ws=ADDOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz